

Reo -Tuote

TermorexTM Växthus

*Branschens bästa
pris-/kvalitéförhållande*

Växthus i Polykarbonat

Tuffa förhållanden

Termorex-växthuset är utvecklat för krävande yrkesodling. I vår produktutveckling har vi fokuserat på att lösa de problem som vårt nordliga klimat för med sig.

Några bekymmer mindre

Varmförzinkad stålstomme och polykarbonatskiva är en oslagbar kombination när det gäller växthusmaterial. Inga trasiga glasrutor, stor solinstrålning. Termorex huset är nästan servicefritt!

Energisparande odling

Termorex-växthuset kan täckas med två- eller tre-dubbel polykarbonatskiva, korrugerad skiva eller tunnelplast. Polykarbonatskivorna sparar dyr värmeenergi! Redan en 10 mm tjock dubbelpolykarbonatskiva sparar 50-60% jämfört med ett glashus.



Varför Polykarbonat

- Bästa K-värdet
- Polykarbonatskivor sparar dyr värmeenergi genom sin isolerande effekt
- Maximalt ljusinsläpp, effektiv spridning av solstrålarna
- TermorexTM form och konstruktion avlägsnar problem med droppvatten och snötryck
- Inga massiva skuggande konstruktioner
- Topp- och/eller sidoventilation. Stora ventilationsluckor garanterar tillräcklig ventilation
- Optimala växtförhållanden för yrkesodling
- Jämnare temperatur för tålig och kraftig odling
- Bågdelening 2,11 m
- 8mm, 10 mm, eller 16 mm polykarbonat, dripgard behandlad
- Ingen fästning genom skivorna (skivorna hela)
- Bredd från 6 - 25 m
- På betonggrund eller betongpelare
- Servicefritt

" Branschens nöjdaste kunder "

Termorex TM - Växthus utgående från Dina behov

Skräddarsydda konstruktionslösningar för god växtmiljö!

Termorex-växthuset är utvecklat för att möta dina behov och branschens hårda krav. Termorex-profiler och -modulsystem tillåter en mängd kombinationer och lösningar. Vi har bredder från 6 m upp till 25 m.

Modulsystem för uppbyggnad av polykarbonat 2,11 m och tunnelplast 2,5 m eller 3 m.

Politec Polycarbonat

Tjocklek	8 mm	10 mm	16 mm	8 mm	10 mm
Antal skikt	2	2	3	4	4
Ljustransmission	85%	85%	72%	79%	79%
K-värde	3,20 w/m ²	3,00 w/m ²	2,20 w/m ²	2,81 w/m ²	2,49 w/m ²
Vikt	1,40 kg/m ²	1,70 kg/m ²	2,75 kg/m ²	1,50 kg/m ²	1,75 kg/m ²

Skivor upp till 9 m direkt ur lager!

Återförsäljare:

Kontaktuppgifter:

NÄRPES:

LIEKSA:

Thomas Skrifvars Vd, Reo-Tuote Oy

Tel: +358-(0)6-2242616

GSM: +358-(0)50-4366515

Pilvägen 13, SF-64200 Närpes, Finland

Kerantie 28, SF-81720 Lieksa, Suomi

Fax: +358-(0)6-2242750

Email: thomas@reo.fi www.reo.fi

Reo -Tuote