

Reo -Tuote

TermorexTM Växthus

*Branschens bästa
pris-/kvalitéförhållande*

Växthus i Tunnelplast

Ljusa växtförhållanden

I Termorex-växthuset trivs växterna och ger bästa möjliga skörd. Husen är ljusa eftersom inga massiva bockar skymmer. Tillräcklig luftvolym och stora ventilationsluckor garanterar god växtmiljö.

För krävande yrkesodling

Termorex-växthuset med stålstomme är utvecklat för krävande yrkesodling. Vintrar med rikliga snömängder samt stora temperaturskillnader ställer tuffa krav på hållbarhet och konstruktion. Den rundade konstruktionen eliminerar snötryck från sidorna även vid mycket svåra väderförhållanden. Zink ger ett mycket bra korrosionsskydd för stål. Varmförzinkningen ger detaljer och konstruktioner den i särklass lägsta livslängds-kostnaden, främst därför att inget eller minimalt underhåll behövs. Konstruktionen tål dessutom mycket kraftig vindbelastning.

Goda odlingsresultat

Avgörande för odlingsresultatet är att växthuset kan luftas ordentligt, oavsett vad det är för typ av täckmaterial. Luftningsmöjligheterna bör vara minst 20 %. Vårt topp- och/eller sidoventilationssystem ger nya möjligheter!



Varför Tunnelplast

- Låg investeringskostnad
- Bra värmeisolering med dubbelplast
- Termorex™ form och konstruktion avlägsnar problem med droppvatten och snötryck
- Inga massiva skuggande konstruktioner
- Topp- och/eller sidoventilation. Stora ventilationsluckor garanterar tillräcklig luftning
- Bågdelening 2,5 m eller 3,0 m
- Enkel eller dubbel EVA plastfolie, antifog-behandlad
- Plastinfästning med aluminiumlist eller fanerlist
- Mellanblåsning med fläkt och rörsystem
- Bredd från 6 - 25 m
- På betong grund eller betongpelare



" Branschens nöjdaste kunder "

Termorex TM - Växthus utgående från Dina behov

Skräddarsydda konstruktionslösningar för god växtmiljö!

Termorex-växthuset är utvecklat för att möta dina behov och branschens hårda krav. Termorex-profiler och -modulsystem tillåter en mängd kombinationer och lösningar. Vi har bredder från 6 m upp till 25 m.

Modulsystem för uppbyggnad av polykarbonat 2,11 m och tunnelplast 2,5 m eller 3 m.

Politec Polycarbonat

Tjocklek	8 mm	10 mm	16 mm	8 mm	10 mm
Antal skikt	2	2	3	4	4
Ljustransmission	85%	85%	72%	79%	79%
K-värde	3,20 w/m ²	3,00 w/m ²	2,20 w/m ²	2,81 w/m ²	2,49 w/m ²
Vikt	1,40 kg/m ²	1,70 kg/m ²	2,75 kg/m ²	1,50 kg/m ²	1,75 kg/m ²

Skivor upp till 9 m direkt ur lager!

Återförsäljare:

Kontaktuppgifter:

NÄRPES:

LIEKSA:

Thomas Skrifvars Vd, Reo-Tuote Oy

Tel: +358-(0)6-2242616

GSM: +358-(0)50-4366515

Pilvägen 13, SF-64200 Närpes, Finland

Kerantie 28, SF-81720 Lieksa, Suomi

Fax: +358-(0)6-2242750

Email: thomas@reo.fi www.reo.fi

Reo -Tuote